Zawartość opakowania



Rysik x 3 Płyta CD z dokumentacją

Przegląd wyświetlacza (Tył)



Głośniki

1	Uchwyt z prawej strony	6
2	Gniazdo Windows OPS	7
3	Otwory na śrubę do montażu na ścianie	8
4	Uchwyt z lewej strony	9
5	Przełącznik zasilania	10

NovoTouch

Instrukcja szybkiego uruchomienia

(Wyłącznie dla modeli LK6530i, LK7530i i LK8630i)

Przegląd wyświetlacza (Przód)



- Magnetyczny uchwyt rysika Czujnik podczerwieni (dla pilota) Przycisk zasilania/Wskaźnik LED stanu Przycisk strony głównej
- 5 Przycisk Wstecz

6 Źródło wejścia/Przycisk ustawień 7 Przycisk zmniejszenia głośności 8 Przycisk zwiększenia głośności 9 Port USB 3.0 10 Porty USB 2.0 x 2



Instalacja modułu OPS

1 Odkręć 2 śruby mocujące na wyświetlaczu pokrywę gniazda, a następnie zdejmij pokrywę gniazda.



3 Przykręć dwie śruby mocujące na module OPS, aż do prawidłowego zamocowania modułu na wyświetlaczu, a następnie zainstaluj antenę.



Gniazdo zasilania

- Złącze anteny Wskaźnik LED zasilania Gniazdo karty microSD
- 1 Port wyjścia HDMI 2 Port USB 2.0 13 Port 1 wejścia HDMI (2.0) 14 Port 2 wejścia HDMI (1.4) 15 Port Touch 1

Porty i złącza (Strona prawa)

Z zainstalowanym modułem Android OPS



Połączenia



Rozpoczęcie



Podłącz kabel zasilający do wyświetlacza i

Włącz przełącznik zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania na wyświetlaczu lub na pilocie.



Ekran strony głównej



Pilot







*Działa wyłącznie po zainstalowaniu w wyświetlaczu opcjonalnego modułu Windows OPS.





Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538 USA T: +1-510-668-5100 F: +1-510-668-0680

Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491 Tajwan R.O.C. T: +886-2-8797-2088 F: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Holandia T: +31-20-800-3960 F: +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com

